



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 44620*21

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7½ J x 16 H2

Typ: LZ6755

Inhaber der ABE
und Hersteller: RONAL GmbH
DE-76694 Forst

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 44620*21

Die ABE-Nr. 44620 erstreckt sich auf die Sonderräder 7½ J x 16 H2 , Typ LZ6755, in den Ausführungen:

| Nr. der Anlage | Ausführungsbezeichnung | | Mittelloch-Ø in mm | Zulässige Radlast in kg | max. Abrollumfang in mm | Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl | Einpreßtiefe in mm |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Kennzeichnung auf dem Rad | Kennzeichnung auf dem Zentrierring | | | | | |
| 1 | LZ6755.02 | 1 Ø58.1 Ø68 d=12mm | 58,1 | 675 | 2025 | 98/5 | 23 |
| 2 | LZ6755.02 | 1 Ø58.1 Ø68 d=8mm | 58,1 | 690 | 1975 | 98/5 | 27 |
| 3 | LZ6755.021 | ohne Ring | 58,1 | 690 | 1975 | 98/5 | 35 |
| 4 | LZ6755.02 | 1 Ø58.1 Ø68 | 58,1 | 690 | 1975 | 98/5 | 35 |
| 5 | LZ6755.03 | 6 Ø54.1 Ø68 | 54,1 | 690 | 1975 | 100/5 | 35 |
| 6 | LZ6755.03 | 3 Ø56.1 Ø68 | 56,1 | 665 | 2060 | 100/5 | 35 |
| | | | | 690 | 1975 | | |
| 7 | LZ6755.03 | 1 Ø57 Ø68 d=8mm | 57 | 690 | 1975 | 100/5 | 27 |
| 8 | LZ6755.03 | 1C Ø57 Ø68 d=8mm | 57 | 690 | 1975 | 100/5 | 27 |
| 9 | LZ6755.03 | 1C Ø57 Ø68 d=5mm | 57 | 685 | 1990 | 100/5 | 30 |
| | | | | 690 | 1975 | | |
| 10 | LZ6755.03 | 1 Ø57.1 Ø68 | 57,1 | 690 | 1975 | 100/5 | 35 |
| 11 | LZ6755.03 | 1C Ø57.1 Ø68 | 57,1 | 680 | 1990 | 100/5 | 35 |
| | | | | 690 | 1975 | | |
| 12 | LZ6755.05 | 4 Ø60.1 Ø76 | 60,1 | 810 | 2100 | 108/5 | 35 |
| 13 | LZ6755.251 | ohne Ring | 63,35 | 643 | 2025 | 108/5 | 42,5 |
| | | | | 650 | 2000 | | |
| 14 | LZ6755.05 | 0 Ø65.1 Ø76 | 65,1 | 810 | 2100 | 108/5 | 35 |
| 15 | LZ6755.05 | 8 Ø67.1 Ø76 | 67,1 | 750 | 2270 | 108/5 | 35 |
| 16 | LZ6755.060 | ohne Ring | 65,1 | 690 | 1995 | 110/5 | 35 |
| 17 | LZ6755.07 | 2 Ø57 Ø76 | 57 | 810 | 2100 | 112/5 | 35 |
| 18 | LZ6755.272 | ohne Ring | 57 | 810 | 2100 | 112/5 | 42,5 |
| 19 | LZ6755.07 | 3 Ø66.5 Ø76 | 66,5 | 810 | 2100 | 112/5 | 35 |
| 20 | LZ6755.08 | 0 Ø56.6 Ø76 | 56,6 | 810 | 2000 | 114,3/5 | 40 |
| 21 | LZ6755.08 | 4 Ø60.1 Ø76 | 60,1 | 725 | 2245 | 114,3/5 | 40 |
| | | | | 750 | 2160 | | |
| 22 | LZ6755.08 | 0 Ø64.1 Ø76 | 64,1 | 775 | 2090 | 114,3/5 | 40 |
| | | | | 810 | 2000 | | |
| 23 | LZ6755.08 | 8 Ø66.1 Ø76 | 66,1 | 725 | 2245 | 114,3/5 | 40 |
| 24 | LZ6755.08 | 4 Ø67.1 Ø76 | 67,1 | 725 | 2245 | 114,3/5 | 40 |
| 25 | LZ6755.114 | ohne Ring | 65,1 | 770 | 2245 | 120/5 | 40 |
| | | | | 815 | 2100 | | |
| 26 | LZ6755.111 | ohne Ring | 72,5 | 650 | 1930 | 120/5 | 40 |



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 44620*21

| Nr. der Anlage | Ausführungsbezeichnung | | Mittenloch-Ø in mm | Zulässige Radlast in kg | max. Abrollumfang in mm | Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl | Einpreßtiefe in mm |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Kennzeichnung auf dem Rad | Kennzeichnung auf dem Zentrierring | | | | | |
| 27 | LZ6755.02 | ohne Ring | 68 | 690 | 1975 | 98/5 | 35 |
| 28 | LZ6755.03 | ohne Ring | 68 | 690 | 1975 | 100/5 | 35 |
| 29 | LZ6755.05 | ohne Ring | 76 | 810 | 2100 | 108/5 | 35 |
| 30 | LZ6755.07 | ohne Ring | 76 | 810 | 2100 | 112/5 | 35 |
| 31 | LZ6755.08 | ohne Ring | 76 | 810 | 2000 | 114,3/5 | 40 |

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0115-00-MURD/N21 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, München, vom 11.05.2006 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 29.05.2006
Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0115-00-MURD/N21