Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679)

Nummer der ABE:	47443*07
Gerät:	Sonderräder für Personenkraftwagen 7 J x 16 H2
Typ:	RP3-7016
Inhaber der ABE und Hersteller:	Interpneu Handelsgesellschaft mbH DE-76229 Karlsruhe

Für die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.

Nummer der ABE: 47443*07

Die ABE-Nr. 47443 erstreckt sich nunmehr auf die Sonderräder 7 J x 16 H2 , Typ RP3-7016, in den Ausführungen wie im Nachtragsgutachten Nr. 55104908 (8. Ausfertigung) vom 04.08.2015 beschrieben.

Die Sonderräder dürfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen Nr.

22	(1. Ausfertigung)
20, 23	(2. Ausfertigung)
10	(3. Ausfertigung)
2, 12	(5. Ausfertigung)
14	(6. Ausfertigung)

des Nachtragsgutachtens genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß §13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.

Im Übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Köln, vom 04.08.2015 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 25.08.2015
Im Auftrag

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 516

Frederik Maß

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nachtragsgutachten Nr. 55104908 (8. Ausfertigung), zur Genehmigung vorgelegt am: 04.08.2015

Nummer der ABE: 47443*07

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Auftraggeber Interpneu Handelsgesellschaft mbH
An der Roßweid 23-25
76229 Karlsruhe
QS.Nr.:49020141109

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell RP3
Typ RP3-7016
Radgröße 7 J x 16 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

Aus-führung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis-(mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein-press-tiefe (mm)	Rad-last (kg)	Abroll-umfang (mm)	Gültig ab Herstell-datum
X2	RP3-7016 X2/N10 Ø63,4xØ60,1	4/100/60,1	55	550	1900	11/2011
W1	RP3-7016 W1/N27 Ø72,6xØ60,1	5/108/60,1	45	750	2100	8/2008
W1	RP3-7016 W1/N20 Ø72,6xØ63,4	5/108/63,4	45	750	2100	8/2008
W1	RP3-7016 W1/N22 Ø72,6xØ65,1	5/108/65,1	45	750	2100	8/2008
W1	RP3-7016 W1/N25 Ø72,6xØ67,1	5/108/67,1	45	750	2100	8/2008
OP	RP3-7016 OP/ohne Ring	5/110/65,1	35	750	2100	8/2008
D	RP3-7016 D/Ø66,6xØ57,1	5/112/57,1	38	750	2100	8/2008
MB	RP3-7016 MB/Ø66,5xØ57,1	5/112/57,1	38	750	2100	4/2014
AM	RP3-7016 AM/Ø66,6xØ57,1	5/112/57,1	42	750	2100	8/2008
MB	RP3-7016 MB/Ø66,5xØ57,1	5/112/57,1	42	750	2100	8/2008
D	RP3-7016 D/ohne Ring	5/112/66,6	38	750	2100	8/2008
MB	RP3-7016 MB/ohne Ring	5/112/66,5	38	750	2100	4/2014
AM	RP3-7016 AM/ohne Ring	5/112/66,6	42	750	2100	8/2008
MB	RP3-7016 MB/ohne Ring	5/112/66,5	42	750	2100	8/2008
W4	RP3-7016 W4/N27 Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	38	750	2100	8/2008
W4	RP3-7016 W4/N21 Ø72,6xØ64,1	5/114,3/64,1	38	750	2100	8/2008
W4	RP3-7016 W4/N23 Ø72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	38	750	2100	8/2008
W4	RP3-7016 W4/N25 Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	38	750	2100	8/2008
AU1	RP3-7016 AU1/ohne Ring	5/120/65,1	45	880	2250	8/2008
X10	RP3-7016 X10/Ø76,9xØ72,6	5/120/72,6	20	710	2100	8/2008
W5	RP3-7016 W5/ohne Ring	5/120/72,6	34	750	2100	8/2008
W5	RP3-7016 W5/ohne Ring	5/120/72,6	45	880	2250	8/2008
X10	RP3-7016 X10/Ø76,9xØ74,1	5/120/74,1	20	710	2100	8/2008

Kennzeichnung

KBA-Nummer 47443
Herstellerzeichen PLATIN GERMANY
Radtyp und Ausführung RP3-7016 (s.o.)
Radgröße 7Jx16H2
Einpreßtiefe ET (s.o.)
Gießereikennzeichen W
Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Ergänzend zu den bisher genehmigten bzw. geprüften Ausführungen wurden ab Juni 2011 folgende Biegeumlaufprüfungen durchgeführt:

Anschluß	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang
5/120	20	710	2100
4/100	55	550	1900
5/120	31	750	2100
5/120	34	750	2100
5/110	35	750	2100
5/112	42	750	2100
5/108	45	750	2100
5/114,3	38	750	2100
5/120	40	880	2250
5/120	45	880	2250

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
5/120	195/40R16	20	710
5/120	195/40R16	45	880
4/100	195/40R16	55	550
5/108	195/40R16	45	750

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
5/120	275/70R16	45	900

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 9,155 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in KL, 09.09.08 durchgeführt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	29.08.2008
	mit Änderung vom	14.04.2014
Radzeichnung Seite 1-3	LZ-16-168	30.05.2008
	mit Änderung vom	10.04.2014
Verwendungen	Anlagen 1-23	

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 4. August 2015

Technischer Dienst • Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile • TÜVRheinland M

Tufan

00233388.DOC